

MANGUERA 100R-12 INTIGER

INTIGER



| | |
|---------------------------------|---|
| <u>TUBO</u> | <u>Compuesto de caucho sintético</u> |
| <u>REFUERZO</u> | <u>Cuatro mallas de acero de alta resistencia</u> |
| <u>CUBIERTO</u> | <u>Caucho sintético color negro</u> |
| <u>RANGO TEMPERATURA</u> | <u>-40°C a 121°C (-40°F a + 250°F)</u> |
| <u>USO</u> | <u>Para alta presión petróleo en fluidos hidráulicos</u> |

| CODIGO | MEDIDAS | DIAMETRO EXTERIOR | PRESION TRABAJO PSI | PRESION RUPTURA MINIMA |
|---------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 0005591 | 5/8 | 0.58 | 5050 | 20200 |
| 0002808 | 3/8 | 0.53 | 6500 | 26000 |
| 0005146 | 3/4 | 0.86 | 6090 | 24360 |
| 0005589 | 2" | 0.98 | 3500 | 14000 |
| 0005590 | 1/2 | 1.14 | 6000 | 24000 |
| 0002793 | 1 1/4 | 1.48 | 4715 | 18860 |
| 0005587 | 1 1/2 | 1.87 | 4205 | 16820 |
| 0005145 | 1" | 2.15 | 5585 | 22340 |